

Wählen Sie den für Ihren Bedarf optimalen Hubwagen!

Hydraulisches Hebesystem mit Sicherheitsventil gegen Überlastung und stufenloser Absenkreulierung



Bedienhebel für das hydraulische Hebesystem

Griff: zum Bewegen und Lenken; durch Auf- und Abbewegen wird die Hydraulikpumpe angetrieben



Gabelrollen, starr

Lenkrollen, beweglich

2 Gabeln = höhenverstellbare Metallzinken, die unter die Palette geschoben werden können

Die 3 wichtigsten Kriterien, nach denen Sie Ihren optimalen Hubwagen wählen:

- 1 Nutzlast**
 Wie schwer sind Ihre zu transportierenden Ladungen?
- 2 Bodenbeschaffenheit**
 Die Wahl des Rollenmaterials hängt maßgeblich von der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
- 3 Palettengröße**
 Für Mini-Paletten eignen sich v.a. Hubwagen mit kurzen Gabeln (800 mm).
 Für Standard-Paletten wählen Sie Hubwagen mit Standard-Gabellänge (1150 mm).

Hubwagen Vorteile und Eigenschaften	Palettenhubwagen mit kurzen Gabeln	Palettenhubwagen mit Schnellhub	Palettenhubwagen manuell	Palettenhubwagen mit Waage	Palettenhubwagen RAJA	Palettenhubwagen Eco
Nutzlast	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2200 kg	2200 kg	2000 kg
Rollenmaterial Lenkrollen	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan / Kautschuk	Kautschuk	Polyurethan	Polyurethan
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	83 - 205 mm	85 - 200 mm	80 - 200 mm
Gabellänge	800 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Hauptvorteil	Enger Wendekreis; ideal für Aufzüge und enge Räume	Schnellhub - maximale Hubhöhe nach nur 4x pumpen	Rollenart wählbar	Mit Waage - Wiegen und Transportieren in einem	RAJA-Qualität: 2 Jahre Garantie	Der Preiswerte

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER LENKROLLEN:

Polyurethan	Geringer Rollwiderstand, rutsch- sowie lenksicher, verschleißarm und abriebfest. Geeignet für empfindliche oder glatte Böden.
Kautschuk	Geräuscharm dank weicher Lauffläche. Stoßdämpfend. Geeignet für Industriebetriebe mit glatten oder rauen, unebenen Böden. Nur als Lenkrollen erhältlich.